

Серия *videoReferee*[®]-B

Технические характеристики

Параметр	B	8B
Видеовходы HD /SD SDI	4	8
Видеоформаты		
1080i	1920 x 1080 / 50i; 1920 x 1080 / 59.94i	
1080p	1920 x 1080 / 29.97PsF; 1920 x 1080 / 25PsF	
720p	1280 x 720 / 59.94p; 1280 x 720 / 50p	
SD	720 x 480 / 29.97 PsF; 720 x 576 / 25 PsF; 720 x 480 / 59.94i; 720 x 576 / 50i	
	Поддержка режимов 16:9 и 4:3	
Каналы (одновременно)		
запись	4	8
поиск или воспроизведение	4/1 или 1	4/1 или 1
Видеостандарты SDI	HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M	
Интерфейсный монитор	2 (DVI, HDMI™)	
Судейский выход для трансляции	HD SDI*	
Мультивьювер	До 6 видео-окон. 2 раскладки	До 10 видео-окон. 2 раскладки
Рабочее место судьи	1	
Кодеки:		
для записи	I-Frame DCT Based	
для экспорта	M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD; XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD)	
Тип дисковой подсистемы	HDD	
Ёмкость дисковой подсистемы	8 TB 84 часа Full HD видео	
Аудиовходы	2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит)	
Аудиовходы при использовании камер mini-vR-Cam	2 источника звука на каждую камеру	
Аудиовыходы	Звуковой выход материнской платы / HDMI™	
Интерфейс с матч-контроллером**	Внешний* (через mini Interface MC) / PIP с любой камеры	
Управление	Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по RS-232 / RS-485 / USB / Ethernet), клавиатура, лазерная мышь	
Дополнительно	Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv	
Обмен данными	1 / 10 GbE (сеть); Встроенный trayless / toolless 3.5" SATA HDD Rack	

Параметр	В	8В
Встроенный DMR™ RACK	1	3
Максимальные дальности подключений	SDI до 110м; Управление до 150м; DVI, HDMI™ до 5м	
Потребляемая мощность	120 Вт	
Электропитание	110В/60Гц или 220В/50Гц	
Блок питания с двойным резервированием	Да*	
Корпус	2U, 19"	
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	88 x 482 x 512	
Вес, кг	14	

Примечания:

* – опционально.

** – поддерживаемые типы матконтроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NatalInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, EITablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700.