

videoReferee®-VHL2G

Технические характеристики

Параметр	videoReferee®-VHL2G
Видеовходы 3G/HD-SDI	12
Видеоформаты SDI	
HD/SD	29.97/59.94Гц: 1920x1080/59.94i, 1920x1080/29.97PsF, 1280x720/59.94p, 720x480/29.97PsF, 720x480/59.94i 25/50Гц: 1920x1080/50i, 1920x1080/25PsF, 1280x720/50p, 720x576/25PsF, 720x576/50i Поддержка режимов 16:9 и 4:3
3G	1920x1080/59.94p, 1920x1080/119.88i, 1920x1080/50p, 1920x1080/100i
Каналы (одновременно)	
HD/SD	12 Записи + 4/1 поиска или 1 Воспроизведения
3G	12 Записи + 4/1 поиска или 1 Воспроизведения
Видеостандарты SDI	
HD/SD	HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274M 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M
3G	3G видео соответствует SMPTE 424M / SMPTE 425M
Выход для подключения судейского монитора	2 (DVI, HDMI™)
Опция SDI выхода судейского монитора (опционально)	HD-SDI
Мультивьювер	До 14 видео-окон. 2 раскладки
Рабочее место судьи	1
Дополнительное рабочее место	Опционально
Отдельное рабочее место инженера	Да
Жестовое управление	Опционально (Сенсорный монитор предоставляется пользователем)
Аудиовходы	2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит)
Аудиовыходы	Звуковой выход материнской платы / HDMI™
Тип дисковой подсистемы	HDD/SSD
Ёмкость дисковой подсистемы	12 TB 128 часов Full HD видео
Поддержка матч-контроллеров	Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NataInfo, Victory, VITA, Araneus-NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700 или PiP с любой камеры
Кодеки:	
Для записи	I-Frame DCT Based
Для экспорта	M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD)
Управление	Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по RS-232 / RS-485 / USB / Ethernet), клавиатура, мышь

Параметр	videoReferee®-VHL2G
Дополнительно	Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv
Обмен данными	1 GbE (Сеть); Встроенный trayless/toolless слот для 3.5" SATA HDD; eSATA (Внешнее устройство для HDD)
Количество встроенных слотов для DMR™	1
Максимальные дальности подключений	SDI до 110м; 3G-SDI до 90м; Управления до 150м; DVI / HDMI™ до 5м
Интернет интерфейс и управление	Да
Потребляемая мощность	350 Вт
Электропитание	110В/60Гц или 220В/50Гц
Редундантный блок питания	Опционально
Корпус	4U, 19"
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	176,5 x 484 x 591
Вес, кг	27,7 / 19,5